

GRÚA HORQUILLA 4X4

Compacto, robusto, versátil, todo terreno 4x4, ideal para todo tipo de terreno.

4x4
TODO TERRENO



MODELO	UNIDAD	F430	F435	F440	F450
TIPO DE MOTOR		DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
TRACCIÓN		4x2 / 4x4	4x2 / 4x4	4x2 / 4x4	4x2 / 4x4
TRANSMISIÓN		HIDRODINAMICA	HIDRODINAMICA	HIDRODINAMICA	HIDRODINAMICA
MODELO DE CAJA		256	256	256-1	256-1
CAPACIDAD DE CARGA	Kg	3500	3500	4000	5000
ALTURA DE ELEVACIÓN	mm	3000	3000	3000	3000
TAMAÑO DE HORQUILLAS	mm	1370x125x45	1370x125x45	1370x125x50	1370x125x50
LARGO TOTAL (SIN HORQUILLAS)	mm	3300	3300	3300	3500
ANCHO TOTAL	mm	1760	1760	1820	1820
ALTURA AL TECHO PROTECTOR	mm	2100	2100	2470	2420
ALTURA DE MASTIL PLEGADO	mm	2100	2100	2350	2500
DISTANCIA MINIMA DEL SUELO	mm	320	320	320	320
RADIO DE GIRO	mm	3080/3775	3080/3775	3080/3775	3200/3880
DISTANCIA ENTRE EJES	mm	1850/1860	1850/1860	1850/1860	1850 / 1860
PESO OPERATIVO	Kg	5350 / 5500	5350 / 5500	5600/5700	7000/7100
VELOCIDAD MÁXIMA	Km/h	36	36	36	36
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN DE HORQUILLAS	mm/s	430	430	430	430
VELOCIDAD DE DESCENSO DE HORQUILLAS	mm/s	460	460	460	460
CAPACIDAD DE PENDIENTE MAXIMO	°	40	40	35	40
LLANTAS DELANTERAS		16/70-20 / 14-17.5	16/70-20 / 14-17.5	16/70-20 / 14-17.5	16/70-20 / 14-16.5
HUELLAS DE LLANTAS DELANTERAS	mm	1385	1385	1430	1430
LLANTAS TRASERAS		10-16.5	10-16.5	10-16.5	10-16.5
HUELLAS DE LLANTAS TRASERAS	mm	1300/1380	1300/1380	1300/1380	1310 / 1380
MOTOR		XINCHAI	XINCHAI	CUMMINS	CUMMINS
MODELO		A495BG	A495BG	4BTA3.9-C80	4BTA3.9-C100
POTENCIA DE MOTOR	kW	36.8	36.8	58.8	74
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Ltr	80	80	80	80
BATERÍA	V/Ah	12/80 / 24/60	12/80 / 24/60	12/80 / 24/60	12/80 / 24/60